

BANCADAS CONTRAINCENDIOS

Características Técnicas

- Chasis de tubo rectangular pintado con pintura epoxi.
- Depósito de polietileno con capacidades desde 300 hasta 1.000 lts, con marcado de volumen.
- Bombas de pistones y de doble turbina, con conexión al motor directa o por poleas.
- Motores japoneses Honda para un fácil arranque y bajo mantenimiento.



MODELO	400-B-2HP15A	600-B-2HP15A
Depósito líquido	400 l.	600 l.
Motor	Honda GX-160	Honda GX-160
Potencia	5,5 CV	5,5 CV
Tipo de bomba	Doble turbina	Doble turbina
Presión bomba	7,5 bar	7,5 bar
Caudal máximo	200 l/min	200 l/min
Salidas	40 y 25 mm	40 y 25 mm
Medida L x A x H	154 x 67 x 80 cm	168 x 80 x 98 cm
P.V.P.	1.980,00 €	2.080,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	2.395,80 €	2.516,80€



Ref. V-ENROLLA-I

Enrollador manguera plana 30 m.

PVP: 350,00 €

PVP (IVA incluido): 423,50 €



Ref. SISTEMA AUTOCARGA

Sistema de autocebado para llenar la cuba.

Incluye manguera 6 m.

PVP: 240,00 €

PVP (IVA incluido): 290,40 €



Ref. 12-024

Manguera plana 15 bar.

Normativa 23091/2B

PVP: 6,00 € / Metro

PVP (IVA incluido): 7,26 €



Ref. 12-026

Lanza regulable

PVP: 24,00 €

PVP (IVA incluido): 29,04 €

La manguera y la lanza regulable no incluye los racores barcelona.